



Terracotta per facciate Terracotta facade









SISTEMA & MATERIA

La proposta SK1N prevede l'applicazione come facciata continua per superfici verticali e inclinate (tetto) utilizzando elementi in cotto con varianti di colori ceramici. L'effetto è di facciata dinamica con sottolineature orizzontali. Il colore risulta elemento caratterizzante e fondamentale per la soluzione architettonica.

Il montaggio è semplice e corrispondente alla natura del prodotto particolarmente definito dalla tessitura di applicazione.

SYSTEM & MATERIAL

The SK1N proposal foresees the application as curtain wall for vertical and sloped surfaces (roof) using terracotta elements with a wide range of ceramic colors. The effect is of a dynamic facade with horizontal emphasis. The color is the characteristic element and is fundamental to the architectural solution. The installation is simple and related to the nature of the product, particularly defined by the patterns.





SKIN



LE REALIZZAZIONI / THE PROJECTS

È da considerare il duplice aspetto di funzionalità e semplicità di applicazione e la forte caratterizzazione architettonica. In pratica ogni superficie in qualsiasi condizione si presta ad essere rivestita con il sistema. Il forte carattere estetico del prodotto e lo stesso sistema identificano un'architettura di stile libero. It must be considered the dual aspect of functionality and simplicity of application and the strong architectural characterization. Basically every surface in any condition is suitable to be covered with the system. The strong aesthetic character of the product and the system itself represent an architecture of freestyle.



I COLORI / THE COLOURS

Il colore è elemento determinante per l'estetica generata dal particolare sistema. La gamma colori è ampia con disponibilità alla personalizzazione. La colorazione del rivestimento in terracotta può essere customizzata e quindi realizzata su commessa. The color is crucial element for the aesthetics created by the particular system. The color range is wide and can be also customized. The coloring of the surface in Terracotta can be realized on order.















INFO

S.ANSELMO vivere la differenza

Il sistema di posa si adatta ad ogni condizione di supporto. E' previsto un telaio in legno sul quale sono fissate a secco mediante viti le piastre in cotto; i giunti orizzontali sono sovrapposti e quelli verticali a secco sono sfasati. Le angolature sono generalmente costituite da battenti di profili metallici. Nell'applicazione del prodotto SK1N su coperture (tetto) il giunto verticale viene stuccato a malta.





The laying system is suitable for any type of building. The elevations and the sloped roofs are framed with a layer of principal rafters and a layer of common rafters, then the teracotta SK1N tiles are fixed by a dry system using screw or nails; the horizontal joints are overlapped and the vertical joints are misaligned. The corners are generally constituted by metal battens. To complete correctly the application of the SK1N tiles at the sloped roofs, the vertical joints are going to be filled with plaster.



DIMENSIONI	PZ / m	PESO / pz	PASSO LISTELLATURA RACCOMANDATO	SOVRAPPOSIZIONE RACCOMANDATA
MEASURES	BRICKS REQUIRED	WEIGHT / piece	RECOMMENDED BATTEN DISTANCE	RECOMMENDED OVERLAY
500x160x40 mm	16-17 pcs/m²	4 Kg	130 mm	40 mm
19 3/4"x6 1/4"x1 1/2"	1,5-1,6 pcs/sqf	8,8 lb	5 1/4"	1 1/2"
500x220x40 mm	11-12 pcs/m2	5 Kg	200 mm	40 mm
19 3/4"x8 3/4"x1 1/2"	1-1,1 pcs/sqf	11 lb	7 3/4"	1 1/2"

 \overline{a}



S.ANSELMO vivere la differenza

Via Tolomei 61 35010 Loreggia (PD) Italy T +39 049 9304711 F +39 049 5791010 com@santanselmo.it

www.santanselmo.it

Follow us



